IMPORT SOLUTIONS PERÚ
AV. HUAROCHIRI 633
LA MOLINA
PERÚ

PRINCIPALES MARCAS

LOCTITE HYLOMAR 3M CRC

H.T. SOLVENTE DIELÉCTRICO ECOLÓGICO (DS-50) - ISP

SOLVENTE DESENGRASANTE DIELÉCTRICO ECOLÓGICO PARA USO ELÉCTRICO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Formulado a base de destilados de petróleo hidrotratados y refinados usados principalmente para la limpieza y desengrase de equipos eléctricos.
- No posee solventes clorados, que le da la característica de ser un solvente desengrasante dieléctrico ecológico, de rigidez dieléctrica elevada y seguro para ser usado en plantas industriales.
- Es fácilmente hidrolizado por los microorganismos ambientales, entrando rápidamente a la cadena biológica y degradándose con relativa facilidad

2. USOS:

- Se usa en la limpieza de equipos eléctricos tales como motores, contactares, bobinas, transformadores, tableros de control, relays y otros cumpliendo con los requisitos de un solvente dieléctrico.
- Se usa también para la limpieza de equipos industriales tales como vehículos, tuberías, bombas, equipos estáticos y en movimiento, remueve muy bien grasa mineral y orgánica, derivados de petróleo, brea, borra.

3. VENTAJAS:

- Está formulado para la limpieza de equipos eléctricos.
- No daña pinturas, barnices, jebes ni plásticos de baja densidad.
- Aumenta el aislamiento de equipos eléctricos.
- Por su formulación es ecológico y biodegradable. Y es de baja toxicidad.
- Remueve derivados del petróleo.



4. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Gravedad Específica	:	0.775 (ASTM D-1298)
Rigidez Dieléctrica	:	71.0 ± 0.5 Kv (ASTM D-877)
Punto de Inflamación	:	50°C (ASTM D-93)
Apariencia y olor	:	Líquido transparente, característico.

5. MÉTODO DE APLICACIÓN:

- El método que se usará para la limpieza dependerá del estado y el tipo de equipo a limpiar.
- Sugerimos una limpieza manual previamente con escobillas y/o aire comprimido. La aplicación podrá realizarse con herramientas manuales como brochas, escobillas, trapos, etc.; aspersión con un pulverizador manual o de aire comprimido o por inmersión en tinas adecuadas. No se puede reutilizar

6. RECOMENDACIONES:

- Use el equipo de seguridad adecuado como lentes, guantes y filtros respiradores.
- Almacene en un en un lugar fresco y ventilado.

7. PRESENTACIÓN:

- Bidón por 5 galones.
- Cilindro por 55 galones.

IMPORT SOLUTIONS PERÚ EIRL ofrecemos una garantía condicional de este producto por un período de un año a partir de la fecha de fabricación. la hoja técnica está basada en pruebas realizadas en nuestro laboratorio, Todos los productos deberán ser aprobados para una aplicación diferente a la aquí expuesta. No haciéndonos responsables por las consecuencias de un uso inadecuado de nuestros productos. **REV. NOV. /22.**