IMPORT SOLUTIONS PERÚ
AV. HUAROCHIRI 633
LA MOLINA
PERÚ

PRINCIPALES MARCAS
LOCTITE HYLOMAR 3M CRC



HOJA DE SEGURIDAD
DIELECTRIC SOLVENT 50 - ISP

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA	
NOMBRE DEL PRODUCTO	**DIELECTRIC SOLVENT 50 - ISP**
DESCRIPCIÓN	Solvente desengrasante dieléctrico ecológico para uso eléctrico.
DATOS DEL FABRICANTE	**IMPORT SOLUTIONS PERU EIRL**
CORREO	ventas@isperu.pe
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	960 102 282

2. INFORMACION SOBRE LA COMPOSICION			
COMPONENTE	**N° CAS**	**OSHA PEL**	**ACGIHT TLV**
Destilado de petróleo hidrotratados	64742-48-9	500 ppm	100 ppm

3. IDENTIFICACION DE PELIGROS PARA LA SALUD	
EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD	
Piel	En contacto prolongado (sobre exposición aguda) con el producto puede causar Dermatitis.
Ojo	Evitar contacto con los ojos porque puede causar severa irritación.
Ingestión	La ingestión de pequeñas cantidades no es mortal a menos que ocurra una aspiración, que puede conducir a una neumonitis química caracterizada por edema pulmonar y hemorragia y puede ser fatal.
Inhalación	No tóxico por inhalación en condiciones ambientales normales.
Potencialmente cancerígeno	OSHA: No IARC: No NTP: No
Sobre-exposición crónica	Puede causar dermatitis
Condiciones médicas agravadas	Puede agravar malestares oculares, dérmicos y respiratorios

4. PRIMEROS AUXILIOS	
Ojos	Enjuague inmediatamente con bastante agua por 15 minutos.
Contacto con la piel	Retirar la ropa contaminada y lavar la parte afectada con agua y jabón.
Inhalación	Ventilar inmediatamente al paciente con aire fresco o artificial de ser necesario.
Ingestión	Ventilar inmediatamente al paciente con aire fresco o artificial de ser necesario.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO	
Punto de Inflamación	50 °C Método: ASTM D-93
Medios de Extinción	Espuma, rocío de agua, polvo químico seco y CO2.
Productos peligrosos de la combustión	Monóxido de carbono.
Instrucciones contra Incendios	Retirar los envases del fuego, si es posible. Usar equipo autónomo de respiración

IMPORT SOLUTIONS PERÚ
AV. HUAROCHIRI 633
LA MOLINA
PERÚ

PRINCIPALES MARCAS
LOCTITE HYLOMAR 3M CRC

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES	
PASOS A SEGUIR	
Evacuar el área afectada. Detener el derrame con materiales inertes o arena, utilice implementos para reabsorber el compuesto o bombas si fuera el caso. Coloque el material en recipientes adecuados para su desecho o reutilización. Utilice vestimenta adecuada e implementos de seguridad para manipulación de estos productos.	
7. ALMACENAJE Y MANIPULEO	
Almacenaje	Almacenar los envases bien cerrados y bajo sombra en ambientes con ventilación adecuada.
Manipuleo	Utilizar e implementar las medidas de seguridad adecuadas para el manipuleo de solventes.
Implementos de Seguridad	Utilice guantes de jebe o Neopreno, botas de caucho antideslizantes, lentes protectores.
8. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL	
Ventilación	Mantener el área de trabajo ventilada por debajo de los valores límites permisibles, utilizar equipos mecánicos si es necesario.
Respiratorias	Máscaras adecuadas, con filtros para vapores orgánicos.
Guantes	Impermeables de Neopreno o caucho.
Protectores de Ojos	Lentes protectores transparentes.
Otros	Utilizar ropa adecuada, mandiles impermeables.
9. PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS	
Gravedad específica	0,770
Punto de inflamación	50 °C
Punto de ebullición	150 °C
Punto de congelamiento	< - 20 °C
Presión de vapor	< 1 mm Hg
Rango de evaporación	>0,1 (acetato de butilo = 1)
Densidad del vapor	> 1 (aire = 1)
Viscosidad	0,90 cSt
Porcentaje de volátiles	100 %
Solubilidad	Insoluble en agua
% Aromáticos	< 0,1 %
Apariencia y olor:	Líquido transparente, característico.
10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD	
Este producto es estable.	
Evitar el contacto compuestos oxidantes fuertes.	
Su descomposición por el fuego origina CO Y CO2.	
Evitar exposición a altas temperaturas.	
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
No se tiene datos de toxicidad aguda vía oral o dérmica. Sin embargo, en contacto prolongado con el producto puro causara desecamiento de la piel. Tóxico por ingestión.	

12. EFECTOS SOBRE EL ECOSISTEMA
No clasificado como VOC.
Biodegradabilidad OECD 301 B más del 80 %.
Baja Toxicidad acuática.
13. INFORMACIÓN SOBRE LOS DESECHOS
Proceder a eliminar los desechos en contenedores apropiados para ser tratados como hidrocarburos. No vierta los desechos directamente los drenajes. Consulte la legislación vigente del lugar. DIGESA eliminación de residuos sólidos.
14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Clasificación de Riesgo NFPA: **SALUD:1 INFLAMACION:2 REACTIVIDAD:0**
Autorizado para Transporte terrestre y marítimo, según la legislación vigente del lugar Producto no autorizado para transporte aéreo (IATA).
15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIONES
Ley General de Salud Nº 26842 del 26 de Julio de 1997. Artículos 96, 97, 98. Normas Técnicas de agentes Químicos en Ambientes de Trabajo. D.S. Nº 00258-75-SA. Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional. D.S. Nº 039-93-PCM.
16. OTRAS INFORMACIONES
Preparado por el Departamento de producción y Laboratorio de **IMPORT SOLUTIONS PERU EIRL** La información de esta hoja refleja nuestra experiencia en el mejor manejo y manipulación de nuestro producto, sobre condiciones normales de trabajo.

REV:11-2022